

ST 2.36 Н

**Мотопомпа,
предназначенная для
перекачки чистой и
слабозагрязненной воды.**



Код: ST2*36H
Семейство: Мотопомпы
Подсемейство: Aqualine

Основные характеристики

Серия: Open Aqualine

Характеристики мотопомпы

Диаметр всасывающего
патрубка (мм): 50
Диаметр нагнетательного
патрубка (мм): 50
Макс. производительность
(л/мин): 600
(м³/ч): 36
Высота подъема (м): 29
Высота всасывания (м): 8
Макс. размер частиц (мм) 8
Автоматическая заливка: Да

Характеристики двигателя

Торговая марка двигателя: Honda
Тип двигателя: GX 120
Расположение клапанов: О.Н.В.
Запуск: Ручной
Топливо: Бензин
(неэтилированный)
Автономность работы (ч): 2
Расход топлива (л/ч): 1
Объем топливного бака (л): 2
Останов по низкому уровню
масла: Да
Мощность (л.с.) при
3600 об/мин макс.: 3.5
Объем двигателя (см³): 118
Объем масла (л): 0.6

Габаритные размеры и масса

Длина (см): 46.8
Ширина (см): 36.2
Высота (см): 38
Масса без топлива (кг): 23

Упаковка

Тип упаковки: Коробка
Длина (см): 48.5
Ширина (см): 38.5
Высота (см): 40
Тип поддона: 120/80
Число коробок на
поддоне: 12
Высота поддона (см): 150

Достоинства

Высокое соотношение цена / качество
Корпус насоса и лопаточное колесо
выполнены из чугуна
Углеродно-керамическое уплотнение
Профессиональный двигатель Honda
Останов по низкому уровню масла

Аксессуары

Впускной фильтр
Хомуты
Комплект для быстрого подсоединения
шлангов