

## ST 3.60 H

**Мотопомпа,  
предназначенная для  
интенсивной эксплуатации.**



Код: ST3\*60H  
Семейство: Мотопомпы  
Подсемейство: Aqualine

### Основные характеристики

Серия: Intens Aqualine

### Характеристики мотопомпы

Диаметр всасывающего  
патрубка (мм): 80  
Диаметр нагнетательного  
патрубка (мм): 80  
Макс. производительность  
(л/мин): 970  
(м<sup>3</sup>/ч): 54  
Высота подъема (м): 26  
Высота всасывания (м): 8  
Макс. размер частиц (мм): 8  
Автоматическая заливка: Да

### Характеристики двигателя

Торговая марка двигателя: Honda  
Тип двигателя: GX 160  
Расположение клапанов: O.H.V.  
Запуск: Ручной  
Топливо: Бензин  
(неэтилированный)  
Автономность работы (ч): 3.4  
Расход топлива (л/ч): 0.9  
Объем топливного бака (л): 3.1  
Останов по низкому уровню  
масла: Да  
Мощность (л.с.) при  
3600 об/мин макс.: 4.8  
Объем двигателя (см<sup>3</sup>): 163  
Объем масла (л): 0.6

### Габаритные размеры и масса

Длина (см): 50.5  
Ширина (см): 41.4  
Высота (см): 44.8  
Масса без топлива (кг): 29

### Упаковка

Тип упаковки: Коробка  
Длина (см): 52  
Ширина (см): 42.5  
Высота (см): 46.5  
Тип поддона: 120/80  
Число коробок на  
поддоне: 12  
Высота поддона (см): 155

### Достоинства

Высокое соотношение цена / качество  
Корпус насоса и лопаточное колесо  
выполнены из чугуна  
Углеродно-керамическое уплотнение  
Профессиональный двигатель Honda  
Останов по низкому уровню масла

### Аксессуары

Впускной фильтр  
Хомуты  
Комплект для быстрого подсоединения  
шлангов