

DIESEL 10000 E XL C

Генераторная установка с большими временем автономной работы и моторесурсом, предназначенная для профессионального применения.



Код: DIES10000EXLC

Семейство: Генераторные установки

Подсемейство: 50 Гц ряд

Основные характеристики

Серия: Diesel

Частота (Гц): 50

Макс. мощность (кВт): 9

Макс. мощность (кВА): 11.25

Номинальное напряжение (В): 230

Число фаз: Однофазная

Уровень звукового давления

(Lwa): 109

Уровень шума (дБА) – 7м: 86

Характеристики двигателя

Торговая марка двигателя: Kohler Diesel

Тип двигателя: KD425-2

Расположение клапанов: Fuel O.H.V.

Запуск: Электрический

Топливо: Дизельное

Автономность работы (ч): 16.7

Расход топлива (л/ч): 2.1

Объем топливного бака (л): 35

Останов по низкому уровню

масла: Да

Мощность (л.с.) при

3600 об/мин макс.: 19

Объем двигателя (см³): 851

Объем масла (л): 1.8

Характеристики генератора переменного тока

Тип: Бесщеточный

Регулятор: Механический

Класс защиты: IP 23

Класс изоляции: H

Разъемы и панели

1 x 2P+T 230В 10/16А - АЗС

1 x 2P+T 230В 16А - АЗС

1 x 2P+T 230В 32А - АЗС

Счетчик моточасов

Габаритные размеры и масса

Длина (см): 89.5

Ширина (см): 57

Высота (см): 77

Масса без топлива (кг): 162

Упаковка

Тип упаковки: Коробка /
поддон

Длина (см): 91

Ширина (см): 58.5

Высота (см): 92

Достоинства

Профессиональный двигатель Kohler

Экономичность

Интерфейс подключения, оснащенный
счетчиком моточасов

Большое время автономной работы