

DIESEL 4000 E XL C

Генераторная установка с большими временем автономной работы и моторесурсом, предназначенная для профессионального применения.



Код: DIES4000EXLC

Семейство: Генераторные установки

Подсемейство: 50 Гц ряд

Основные характеристики

Серия: Diesel

Частота (Гц): 50

Макс. мощность (кВт): 3.4

Макс. мощность (кВА): 4.25

Номинальное напряжение (В): 230

Число фаз: Однофазная

Уровень звукового давления

(Lwa): 108

Уровень шума (дБА) – 7м: 85

Характеристики двигателя

Торговая марка двигателя: Kohler Diesel

Тип двигателя: KD350

Расположение клапанов: Fuel O.H.V.

Запуск: Электрический

Топливо: Дизельное

Автономность работы (ч): 17.8

Расход топлива (л/ч): 0.9

Объем топливного бака (л): 16

Останов по низкому уровню

масла: Да

Мощность (л.с.) при

3600 об/мин макс.: 7

Объем двигателя (см³): 349

Объем масла (л): 1.2

Характеристики генератора переменного тока

Тип: Бесщеточный

Регулятор: Механический

Класс защиты: IP 23

Класс изоляции: H

Разъемы и панели

2 x 2P+T 230В 10/16А - АЗС

Габаритные размеры и масса

Длина (см): 81

Ширина (см): 55.5

Высота (см): 59

Масса без топлива (кг): 84

Упаковка

Тип упаковки: Коробка

Длина (см): 82

Ширина (см): 56.5

Высота (см): 60

Тип поддона: 120/80

Число коробок на

поддоне: 6

Высота поддона (см): 193

Достоинства

Профессиональный двигатель Kohler

Большое время автономной работы

Экономичность

Электростартер с необслуживаемыми аккумуляторными батареями