

## SD 6000 E XL

Генераторная установка с большими временем автономной работы и моторесурсом, предназначенная для профессионального применения.



Код: SD6000EXL  
Семейство: Генераторные установки  
Подсемейство: 50 Гц ряд

### Основные характеристики

Серия: Diesel  
Частота (Гц): 50  
Макс. мощность (кВт): 5.2  
Макс. мощность (кВА): 6.5  
Номинальное напряжение (В): 230  
Число фаз: Однофазная  
Уровень звукового давления (Lwa): 95  
Уровень шума (дБА) – 7м: 72

### Характеристики двигателя

Торговая марка двигателя: Yanmar  
Тип двигателя: L100  
Расположение клапанов: Fuel O.H.V.  
Запуск: Электрический  
Топливо: Дизельное  
Автономность работы (ч): 20  
Расход топлива (л/ч): 1.3  
Объем топливного бака (л): 26  
Останов по низкому уровню масла: Да  
Мощность (л.с.) при 3600 об/мин макс.: 10  
Объем двигателя (см<sup>3</sup>): 435  
Объем масла (л): 1.65

### Характеристики генератора переменного тока

Тип: Бесщеточный  
Регулятор: Механический  
Класс защиты: IP 23  
Класс изоляции: H

### Разъемы и панели

1 x 2P+T 230В 10/16А - АЗС  
1 x 2P+T 230В 16А - АЗС  
1 x 2P+T 230В 32А - АЗС  
Кнопка экстренного останова

### Габаритные размеры и масса

Длина (см): 84  
Ширина (см): 61  
Высота (см): 94.3  
Масса без топлива (кг): 177.5

### Упаковка

Тип упаковки: Коробка / поддон  
Длина (см): 96  
Ширина (см): 65  
Высота (см): 119.5

### Достоинства

Профессиональный двигатель Yanmar  
Шумозащитный и противоударный кожух  
Большое время автономной работы  
Экономичность  
Интерфейс подключения, оснащенный счетчиком моточасов



ООО «СИЭЛТ-ДМО»

127299 Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 10, стр. 1  
Тел/факс: +7 (495) 786-4812, [www.cdmo.ru](http://www.cdmo.ru)