

SD 6000 TE XL

Генераторная установка с большими временем автономной работы и моторесурсом, предназначенная для профессионального применения.



Код: SD6000TEXL

Семейство: Генераторные установки

Подсемейство: 50 Гц ряд

Основные характеристики

Серия: Diesel

Частота (Гц): 50

Макс. мощность (кВт): 5.2

Макс. мощность (кВА): 6.5

Номинальное напряжение (В): 400

Число фаз: Трехфазная

Уровень звукового давления

(Lwa): 95

Уровень шума (дБА) – 7м: 72

Характеристики двигателя

Торговая марка двигателя: Yanmar

Тип двигателя: L100

Расположение клапанов: Fuel O.H.V.

Запуск: Электрический

Топливо: Дизельное

Автономность работы (ч): 20

Расход топлива (л/ч): 1.3

Объем топливного бака (л): 26

Останов по низкому уровню

масла: Да

Мощность (л.с.) при

3600 об/мин макс.: 10

Объем двигателя (см3): 435

Объем масла (л): 1.65

Характеристики генератора переменного тока

Тип: Щеточный

Регулятор: Механический

Класс защиты: IP 23

Класс изоляции: H

Разъемы и панели

1 x 2P+T 230В 10/16А - АЗС

1 x 2P+T 230В 16А - АЗС

1 x 3P+T+N 400В 16А - АЗС

Кнопка экстренного останова

Габаритные размеры и масса

Длина (см): 84

Ширина (см): 61

Высота (см): 94.3

Масса без топлива (кг): 178.5

Упаковка

Тип упаковки: Коробка /
поддон

Длина (см): 86

Ширина (см): 65

Высота (см): 119.5

Достоинства

Профессиональный двигатель Yanmar

Шумозащитный и противоударный кожух

Большое время автономной работы

Экономичность

Интерфейс подключения, оснащенный счетчиком моточасов