

## VX 220/7.5H C

**Сварочные аппараты, которые могут применяться в местах, где отсутствует электричество.**



Код: VX220-7\*5H-C  
Семейство: Сварочные электростанции  
Подсемейство: 50 Гц ряд

### Основные характеристики

Серия: Weldarc Intens  
Частота (Гц): 50  
Макс. мощность (кВт): 7.15  
Номинальное напряжение (В): 400  
Число фаз: Трехфазная – 400В  
Уровень звукового давления (Lwa): 100  
Уровень шума (дБА) – 7м: 77

### Характеристики сварочного агрегата

Сила тока в нормальном режиме 35% (А): 200  
Сила тока в интенсивном режиме 70% (А): 170  
Тип тока сварки: Постоянный  
Напряжение дуги (В): 73  
Мин. диаметр электрода (мм): 1.6  
Макс. диаметр электрода (мм): 4

### Характеристики двигателя

Торговая марка двигателя: Honda  
Тип двигателя: GX 390  
Расположение клапанов: О.Н.В.  
Запуск: Ручной  
Топливо: Бензин (неэтилированный)  
Автономность работы (ч): 2.4  
Расход топлива (л/ч): 2.5  
Объем топливного бака (л): 6.1  
Останов по низкому уровню масла: Да  
Мощность (л.с.) при 3600 об/мин макс.: 11  
Объем двигателя (см<sup>3</sup>): 389  
Объем масла (л): 1.1

### Характеристики генератора переменного тока

Тип: Щеточный  
Регулятор: Механический  
Класс защиты: IP 23  
Класс изоляции: Н

### Разъемы и панели

1 x 2P+T 230В 10/16А - АЗС  
1 x 3P+T+N 400В 16А - АЗС

### Габаритные размеры и масса

Длина (см): 87  
Ширина (см): 57  
Высота (см): 55.5  
Масса без топлива (кг): 87

### Упаковка

Тип упаковки: Коробка / Поддон  
Длина (см): 88  
Ширина (см): 58.5  
Высота (см): 70  
Тип поддона: 120/80  
Число коробок на поддоне: 4  
Высота поддона (см): 147

### Достоинства

Место для хранения аксессуаров  
Прочная и компактная рама  
Профессиональный двигатель Honda  
Высокое качество сварки  
Останов по низкому уровню масла