

WELDARC 180 DE C

Мощная генераторная установка, имеющая двойное функциональное назначение, предназначенная для эксплуатации средней степени интенсивности.



Код: WELD180DEC
Семейство: Сварочные электростанции
Подсемейство: 50 Гц ряд

Основные характеристики

Серия: Weldarc Intens
Частота (Гц): 50
Макс. мощность (кВт): 4
Номинальное напряжение (В): 230
Число фаз: Однофазная
Уровень звукового давления
(Lwa): 108
Уровень шума (дБА) – 7м: 85

Характеристики сварочного агрегата

Сила тока в нормальном режиме 35% (А): 180
Сила тока в интенсивном режиме 70% (А): 145
Тип тока сварки: Постоянный
Напряжение дуги (В): 75
Мин. диаметр электрода (мм): 1.6
Макс. диаметр электрода (мм): 4

Характеристики двигателя

Торговая марка двигателя: Kohler Diesel
Тип двигателя: KD440
Расположение клапанов: Fuel O.H.V.
Запуск: Электрический
Топливо: Дизельное
Автономность работы (ч): 4.2
Расход топлива (л/ч): 1.2
Объем топливного бака (л): 5
Останов по низкому уровню масла: Да
Мощность (л.с.) при 3600 об/мин макс.: 9.8
Объем двигателя (см³): 442
Объем масла (л): 1.5

Характеристики генератора переменного тока

Тип: Щеточный
Регулятор: Механический
Класс защиты: IP 23
Класс изоляции: H

Разъемы и панели

2 x 2P+T 230В 10/16А - АЗС

Габаритные размеры и масса

Длина (см): 81
Ширина (см): 55.5
Высота (см): 59
Масса без топлива (кг): 100

Упаковка

Тип упаковки: Коробка
Длина (см): 82
Ширина (см): 56.5
Высота (см): 60
Тип поддона: 120/80
Число коробок на поддоне: 6
Высота поддона (см): 193

Достоинства

Профессиональный двигатель Kohler
Экономичность
Лоток для хранения принадлежностей
Вспомогательный выход 230 В

