

WELDARC 300 TDE XL C

Мощная генераторная установка, имеющая двойное функциональное назначение, предназначенная для эксплуатации средней степени интенсивности.



Код: WELD300TDEXLC
Семейство: Сварочные электростанции
Подсемейство: 50 Гц ряд

Основные характеристики

Серия: Weldarc Intens
Частота (Гц): 50
Макс. мощность (кВА): 8.8
Номинальное напряжение (В): 400
Число фаз: Трехфазная
Уровень звукового давления
(Lwa): 109
Уровень шума (дБА) – 7м: 86

Характеристики сварочного агрегата

Сила тока в нормальном режиме 35% (А): 300
Сила тока в интенсивном режиме 70% (А): 250
Тип тока сварки: Постоянный
Напряжение дуги (В): 75
Мин. диаметр электрода (мм): 1.6
Макс. диаметр электрода (мм): 5

Характеристики двигателя

Торговая марка двигателя: Kohler Diesel
Тип двигателя: KD425-2
Расположение клапанов: Fuel O.H.V.
Запуск: Электрический
Топливо: Дизельное
Автономность работы (ч): 20.6
Расход топлива (л/ч): 1.7
Объем топливного бака (л): 35
Останов по низкому уровню масла: Да
Мощность (л.с.) при 3600 об/мин макс.: 19
Объем двигателя (см³): 851
Объем масла (л): 1.8

Характеристики генератора переменного тока

Тип: Щеточный
Регулятор: Механический
Класс защиты: IP 23
Класс изоляции: H

Разъемы и панели

1 x 2P+T 230В 16А - АЗС
1 x СЕЕ 3P+N+T 400В 16А - АЗС
Счетчик моточасов
Дифференциальная защита

Габаритные размеры и масса

Длина (см): 89.5
Ширина (см): 57
Высота (см): 77
Масса без топлива (кг): 175

Упаковка

Тип упаковки: Коробка / поддон
Длина (см): 91
Ширина (см): 58.5
Высота (см): 92

Достоинства

Профессиональный двигатель Kohler
Большое время автономной работы
Экономичность
Вспомогательный выход 400 В

