

WELDARC 200 E XL C

Мощная генераторная установка, имеющая двойное функциональное назначение, предназначенная для эксплуатации средней степени интенсивности.



Код: WELD200EXLC
Семейство: Сварочные электростанции
Подсемейство: 50 Гц ряд

Основные характеристики

Серия: Weldarc Intens
Частота (Гц): 50
Макс. мощность (кВт): 4
Номинальное напряжение (В): 230
Число фаз: Однофазная
Уровень звукового давления
(L_{wa}): 101
Уровень шума (дБА) – 7м: 78

Характеристики сварочного агрегата

Сила тока в нормальном режиме 35% (А): 200
Сила тока в интенсивном режиме 70% (А): 170
Тип тока сварки: Постоянный
Напряжение дуги (В): 75
Мин. диаметр электрода (мм): 1.6
Макс. диаметр электрода (мм): 4

Характеристики двигателя

Торговая марка двигателя: Kohler
Тип двигателя: СН 15
Расположение клапанов: О.Н.У.
Запуск: Электрический
Топливо: Бензин
(неэтилированный)
Автономность работы (ч): 12.1
Расход топлива (л/ч): 2.9
Объем топливного бака (л): 35
Останов по низкому уровню масла: Нет
Мощность (л.с.) при 3600 об/мин макс.: 15
Объем двигателя (см³): 426
Объем масла (л): 1.9

Характеристики генератора переменного тока

Тип: Щеточный
Регулятор: Механический
Класс защиты: IP 23
Класс изоляции: Н

Разъемы и панели

2 x 2P+T 230В 10/16А - АЗС

Габаритные размеры и масса

Длина (см): 89.5
Ширина (см): 57
Высота (см): 77
Масса без топлива (кг): 111

Упаковка

Тип упаковки: Коробка / Поддон
Длина (см): 90.5
Ширина (см): 58.5
Высота (см): 92

Достоинства

Профессиональный двигатель Kohler
Большое время автономной работы
Высокое соотношение цена / качество
Вспомогательный выход 230 В