

## WELDARC 220 TE XL C

**Мощная генераторная установка, имеющая двойное функциональное назначение, предназначенная для эксплуатации средней степени интенсивности.**



Код: WELD220TEXLС  
Семейство: Сварочные электростанции  
Подсемейство: 50 Гц ряд

### Основные характеристики

Серия: Weldarc Intens  
Частота (Гц): 50  
Макс. мощность (кВА): 7.15  
Номинальное напряжение (В): 400  
Число фаз: Трехфазная  
Уровень звукового давления  
(L<sub>wa</sub>): 101  
Уровень шума (дБА) – 7м: 78

### Характеристики сварочного агрегата

Сила тока в нормальном  
режиме 35% (А): 200  
Сила тока в интенсивном  
режиме 70% (А): 170  
Тип тока сварки: Постоянный  
Напряжение дуги (В): 73  
Мин. диаметр электрода (мм): 1.6  
Макс. диаметр электрода (мм): 4

### Характеристики двигателя

Торговая марка двигателя: Kohler  
Тип двигателя: СН 15  
Расположение клапанов: О.Н.У.  
Запуск: Электрический  
Топливо: Бензин  
(неэтилированный)  
Автономность работы (ч): 12.1  
Расход топлива (л/ч): 2.9  
Объем топливного бака (л): 35  
Останов по низкому уровню  
масла: Нет  
Мощность (л.с.) при  
3600 об/мин макс.: 15  
Объем двигателя (см<sup>3</sup>): 426  
Объем масла (л): 1.9

### Характеристики генератора переменного тока

Тип: Щеточный  
Регулятор: Механический  
Класс защиты: IP 23  
Класс изоляции: Н

### Разъемы и панели

1 x 2P+T 230В 10/16А - АЗС  
1 x 3P+T+N 400В 16А - АЗС

### Габаритные размеры и масса

Длина (см): 89.5  
Ширина (см): 57  
Высота (см): 77  
Масса без топлива (кг): 112

### Упаковка

Тип упаковки: Коробка /  
Поддон  
Длина (см): 90.5  
Ширина (см): 58.5  
Высота (см): 92

### Достоинства

Профессиональный двигатель Kohler  
Большое время автономной работы  
Высокое соотношение цена / качество  
Вспомогательный выход 400 В